

オーダーサイズ承ります。

- 既製品から特注まで各種製品設計・ご提案します。
- 使用用途・コストに応じて最適な容器を制作致します。

販売店

製造元

KOWA

株式会社 興和工業所
瑞穂工場 KSG営業2課

ホームページ/<http://www.ksg-kowa.com>
〒467-0861 名古屋市瑞穂区二野町6番13号
TEL (052) 871-7226 FAX (052) 871-6274

KSGめっき

検索

製品に関するお問い合わせ・資料請求 **TEL.052-871-7226** ■受付時間/平日9:00~17:00(土曜・日曜・祝祭日は休ませて頂きます。)

※本書記載の一部、または全部を無断で転載することは固くお断りします。

2015.6



KSGめっき 高耐食物流保管容器 総合カタログ

KOWA

KSGメッシュパレット

RoHS対応 クロムフリー、鉛、カドミニウムレス

製品保管用・運搬用・作業用として様々な分野・現場で活躍しています。

高耐食性で有害物質を含まない表面処理を施し、環境に優しくお客様のご要望に応える商品です。
豊富なラインナップの中から、お客様の目的・用途に合わせてお選びいただけます。



規格表

標準タイプ

型式	最大積載質量(kg)	呼称寸法(mm) L×W×H	有効内寸法(mm) L×W×H	編目ピッチ(mm)	主要線材φ	脚高(mm)	扉仕様	段積許容数	自重(kg)
KMP-M1	1500	800×1000×850	760×950×700	50×50	6.0	100	半開	4	48
KMP-M2	1000	800×1000×850	760×950×700	50×100	6.0	100	半開	4	45
KMP-M3	1000	800×1000×500	760×950×340	50×50	6.0	100	全開	4	38
KMP-B1	2000	1000×1200×900	950×1150×750	50×50	6.0	100	半開	4	72
KMP-B2	1000	1000×1200×900	950×1150×750	50×100	6.0	100	半開	4	58
KMP-S1	500	500×800×540	460×760×400	25×50	4.8	100	全開	4	23
KMP-S2	250	500×800×540	460×760×400	25×25	3.8	100	全開	4	18
KMP-X1	1000	1100×1500×1100	1050×1450×950	50×50	6.0	100	半開	4	93
KMP-X2	1000	1100×1500×1000	1050×1450×850	50×50	6.0	100	半開	4	91

※フォークガイド・ソリ付き・ネームプレート・キャスター取り付け・内貼り・ダンプラ・樹脂ネット など、オプションも承ります。

※仕様は予告なしに変更することがあります。

※上記サイズ以外の特殊サイズ、各種表面処理もご相談ください。(但し、最少制作ロットを設定させていただく場合があります。)

特徴

- 高強度スチール線材(φ6)を格子状に全点スポット溶接した構造の為、強度は抜群。
- 規定内質量で、4段の積み上げまで可能とし、保管用としても最適。
- 役目の終わったメッシュパレットは、簡単に折りたたみ省スペース化を実現。
- KSGめっきを施した商品は、屋外で使用されても電気メッキ仕様の商品に比べ非常に高い耐食性とRoHS指令適合で環境に優しく、お客様のご要望に応える商品です。

● 使用上の注意

- ・段積み時、下方のメッシュパレットの扉は開閉しないでください。
- ・段積み時、前後扉を開けた状態で使用しないでください。
- ・段積み時、危険防止の為 ハンドルを外すことは絶対にしないでください。
- ・吊り上げの使用は、しないでください。
- ・質量・段積許容数を厳守願います。

Kカート

軽量で音も静か…それでいて高耐食!!

Kカートは、パネル部分の表面処理にKSGめっきを施した、高耐食性の運搬用カートです。
軽量で音も静か。腐食やキズによるサビに強く、長持ちします!
底板は樹脂板、めっき鋼板張り、鋼製メッシュタイプをご用意。ご利用に合わせてお選びいただけます。



規格表

基本仕様:本体(背面・左右パネル・正面バー(1本)セット)

型式	呼称寸法(mm) W×D×H	有効内寸法(mm) W×D×H	底板仕様			最大積載質量(kg)
			樹脂板(A)	めっき鋼板張り(B)	鋼製メッシュタイプ(C)	
KC-H806	800×600×1700	725×540×1485	◎	◎	◎	500
KC-M806	800×600×1450	720×540×1235	◎	◎	◎	500
KC-H856	850×650×1700	775×600×1485	◎	◎	◎	500
KC-M856	850×650×1450	775×600×1235	◎	◎	◎	500
KC-H958	950×800×1700	870×760×1470	×	◎	◎	500
KC-M958	950×800×1450	870×760×1220	×	◎	◎	500
KC-H1108	1100×800×1700	1020×760×1470	×	◎	◎	500
KC-M1108	1100×800×1450	1020×760×1220	×	◎	◎	500

※◎印…お選びいただけます。 ×印…取り扱っておりません。

※呼称寸法W950以上の商品については、樹脂板(底板)仕様は取り扱っておりませんのでご了承ください。

※標準キャスターは、ゴム輪150φになります。

※キャスターは、その他ストッパー付、ウレタン製もご用意いたします。

※キャスターの仕様については、多種取付パターンからお選びいただけます。

※塗装仕様も承ります。

特徴

- 折り畳みが簡単で、保管時のスペースも最小限で済みます。
- 商品をご載せたままでの積み下ろしが可能で、積み替え作業の時間の短縮になります。
- 樹脂製の底板を選択することで、軽量で作業時間の短縮につながり、尚且つ作業時・搬送時の騒音も抑えられます。
- 表面処理に「KSGめっき」を施すことにより、丈夫で長持ち!!

● その他オプション

1. 中間柵も必要に応じて、ご用意いたします。木製(ベニヤ板)、鋼製メッシュタイプ、めっき鋼板張りの3種類からお選びいただけます。
2. 前面ゲートも、シングルゲート、ダブルゲートの2種類からお選びいただけます。
3. ゴムベルトも2種類の長さをご用意できます。長さ800mm、1100mmで、どちらも片フックタイプ、両フックタイプからお選びいただけます。
4. 看板も必要に応じて、ご用意いたします。黒板、白板、看板の3種類からお選びいただけます。
(黒板、白板を付ける場合、看板が必要になりますのでご了承ください。)
5. その他にもご要望があればお気軽にご相談下さい。

Kハンガーパレット

物流・保管アイテムとして最適

クレーン等での吊り上げ、吊り下げ可能なハンガーパレット。頑丈な構造により耐荷重も抜群。高耐食性(非常にサビにくい)と六価クロムなどの有害物質を含まない表面処理を施し、環境に優しくお客様のご要望に応える商品です。



※吊り具の形状が異なります。



組み立て・折りたたみが簡単で、保管時のスペースも有効に活用できます。
表面処理は当社独自の環境に優しいKSGめっきを施し、耐食性にも大変優れております。

規格表

型式	呼称寸法 (mm) L×W×H	有効内寸法 (mm) L×W×H	編目ピッチ (mm)	主要線材 φ	最大積載 質量 (kg)	最大吊り下げ 耐荷重 (kg)	段積 許容数	自重 (kg)	表面処理	
KHP-1012	扉内折	1000×1200×890	920×1090×690	50×50	6.0	1000	700	4	103	KSGめっき
KHP-1012(A)	扉外折	1000×1200×890	920×1090×690	50×50	6.0	1000	700	4	103	KSGめっき
KHP-1012CP (キャスター付)	扉内折	1000×1200×990	920×1090×690	50×50	6.0	700	700	—	113	KSGめっき
KHP-1012(A)CP (キャスター付)	扉外折	1000×1200×990	920×1090×690	50×50	6.0	700	700	—	113	KSGめっき

特徴

- 角パイプ+アングル構造の為、強度は抜群です。
- フォークリフトのない現場でも使用できます。
- クレーンなどでの作業が、簡単、安全にできます。
- 特注の吊り輪(特殊リング)によって、収納時の収まりも抜群。
- 保管の時に、段積みが可能でスペースの有効利用に繋がります。
- 特殊フックにより、一人での組み立て、収納作業が楽々。
- 表面処理は、KSGめっきを施し、耐久性、耐食性は抜群

●使用上の注意

- パレットに過度な衝撃が加わるような吊り作業はお止め下さい。
- 偏った状態での吊り上げ、吊り下げ作業はお止め下さい。
- 吊り下げ時は4点均等に負荷がかかるようにして下さい。ワイヤー間の角度は60°以下とし、ワイヤーの長さは1m以上をお願いします。
- キャスター取付時は、キャスターの性能範囲内で使用するようお願いします。
- 吊り下げ時に製品等が落下する危険性がある場合、養生などをし、防止してください。

Kスタックラック

移動やレイアウト変更は自由自在!

空きスペースを立体化

Kスタックラックは、多段積み可能で商品保管を立体化でき、限られたスペースを有効利用!!



規格表

型式	適用 パレットサイズ	外寸 (mm) W×D×H	内寸 (mm) W×D×H	自重kg	耐荷重kg	積み重ね 段数	収納箇所
KSR 11-A	1100×1100	1350×1200×1100	1250×1150×1050	47	1000	2	3
KSR 11-B	1100×1100	1350×1200×1250	1250×1150×1200	48	1000	2	3
KSR 11-C	1100×1100	1350×1200×1400	1250×1150×1350	49	1000	2	3
KSR 12-A	1200×1100	1450×1200×1100	1350×1150×1050	48	1000	2	3
KSR 12-B	1200×1100	1450×1200×1250	1350×1150×1200	49	1000	2	3
KSR 12-C	1200×1100	1450×1200×1400	1350×1150×1350	50	1000	2	3
KSR 13-A	1300×1100	1550×1200×1100	1450×1150×1050	51	1000	2	3
KSR 13-B	1300×1100	1550×1200×1250	1450×1150×1200	52	1000	2	3
KSR 13-C	1300×1100	1550×1200×1400	1450×1150×1350	53	1000	2	3

※上記規格は、改良の為変更する場合がございます。

特徴

- 固定式ラックと異なり、倉庫内を自由に移動でき、自由なレイアウト変更が可能。
- 組み立て式で、使用しない場合は、積み重ねてまとめてコンパクトに収納できます。
- 耐久性に優れたスチールに、耐食性の優れたKSGめっきを表面処理に施しています。
- 空き空間の有効利用ができます。

●使用上の注意

- 傾斜や段差のある場所など、Kスタックラックを水平にできない場所での段積みはお止め下さい。
- 規格外でのご使用はお止め下さい。(大きな事故につながる可能性がありますので絶対にしないで下さい)

マグロパレット

高い安全性と使いやすさを追求した商品



特徴

- お客様の必要なサイズにてご提案させていただきます。写真の参考サイズ【W1800×D1200×H1250 (H1100)】
- 独自のドアロック(フック)で、より使いやすく、より安全にお使いいただけます。
- 上部の固定バーにより、搬送時、作業時のガタツキを削減!!

凍結BOX

抜群の耐久性と高い安全性・冷却性



特徴

- 表面処理にKSGめっきを採用し、耐久性の向上。
- 冷却効率と脱パン時の引っ掛かりを軽減した斜め形状。
- 側面のスリット形状により冷却効率を向上。
- 大容量で高い積載性。積載時の安定を保つ、独特なカット成形。
- 2重の補強材で積載時の安全を確保。
- リフトでの運搬作業もしやすく、とても扱いやすい商品。

冷凍棚

お客様の設備に合わせ
必要なサイズで
お応えします!!



特徴

- 金属製冷凍パンや魚函などの冷凍容器を収納し、凍結庫内で段重ねができます。
- 段重ねすることにより、商品の品質を落とさず、効率よく凍結することができます。
- 低温冷蔵庫内での保管棚にも使用できます。
- お客様の凍結庫、冷蔵庫に合わせた製品をご提案させていただきます。
- フォークリフトで移動もラクラク!!

KSG再生めっき

経済的で環境にも優しい

ご使用中のメッシュパレットに赤サビが発生!! 廃却? ...もったいない!
赤サビをきれいに落とし、再生KSGめっきを施すことで再び新品同様に使用することが可能となります。

再生めっきのポイント

- ポイント1 **コストメリット** ... 買い替えよりもコスト削減になります。
- ポイント2 **環境に優しい** ... RoHS指令適合。(クロムフリー・鉛・カドミレス)
- ポイント3 **耐久性アップ** ... KSGめっきを施すことで摩耗・衝撃に強く、電気めっき等より長持ち。

メッシュパレットの再生例



工程・納期



- 納期: 工場到着後約2週間
- ご要望があれば配車いたします(別途見積もり)

興和工業所 瑞穂工場

興和工業所が誇る最先端めっき技術「KSGめっき」で、多様な製品を守ります。
名古屋の都心に位置する瑞穂工場は、溶融亜鉛めっきの専門工場です。立地上、周辺環境への配慮はもっとも重要な課題のひとつ。スクラパーやバグフィルターなど、水・空気を汚さず、騒音にも気を配った公害防止設備を整えています。
設備的にも、小物を中心に月産4,500tの消化能力を有する大小7基のめっき炉を完備。お客様のニーズに合った表面処理を手がけています。当工場では溶融亜鉛めっきにおいて最も難しいとされる鋳物製品のめっきを得意とし(工具反転による均一なめっき加工)、その美しい外観はお客様の信頼を集めています。
さらにはKSGめっきは省資源の観点から、メッシュパレットのリユース(めっき)に取り組んでいます。

工場概要

株式会社興和工業所 瑞穂工場
〒467-0861 愛知県名古屋市瑞穂区二野町2-28
TEL 052-871-7141 (代)
FAX 052-871-6274

加工品目

- 溶融亜鉛めっき
- KSGめっき



■自動小物メッキ装置(浸漬管式セラミック炉)