

# KSGメッシュパレット

RoHS対応 クロムフリー、鉛、カドミニウムレス

製品保管用・運搬用・作業用として様々な分野・現場で活躍しています。

高耐食性で有害物質を含まない表面処理を施し、環境に優しくお客様のご要望に応える商品です。  
豊富なラインナップの中から、お客様の目的・用途に合わせお選びいただけます。



## 規格表

### 標準タイプ

型式	最大積載 質量 (kg)	呼称寸法 (mm) L×W×H	有効内寸法 (mm) L×W×H	編目ピッチ (mm)	主要線材 φ	脚高 (mm)	扉仕様	段積 許容数	自重 (kg)
KMP-M1	1500	800×1000×850	760×950×700	50×50	6.0	100	半開	4	48
KMP-M2	1000	800×1000×850	760×950×700	50×100	6.0	100	半開	4	45
KMP-M3	1000	800×1000×500	760×950×340	50×50	6.0	100	全開	4	38
KMP-B1	2000	1000×1200×900	950×1150×750	50×50	6.0	100	半開	4	72
KMP-B2	1000	1000×1200×900	950×1150×750	50×100	6.0	100	半開	4	58
KMP-S1	500	500×800×540	460×760×400	25×50	4.8	100	全開	4	23
KMP-S2	250	500×800×540	460×760×400	25×25	3.8	100	全開	4	18
KMP-X1	1000	1100×1500×1100	1050×1450×950	50×50	6.0	100	半開	4	93
KMP-X2	1000	1100×1500×1000	1050×1450×850	50×50	6.0	100	半開	4	91

※フォークガイド・ソリ付き・ネームプレート・キャスター取り付け・内貼り・ダンプラ・樹脂ネット など、オプションも承ります。

※仕様は予告なしに変更することがあります。

※上記サイズ以外の特殊サイズ、各種表面処理もご相談ください。(但し、最少制作ロットを設定させていただく場合があります。)

## 特徴

- 高強度スチール線材 (φ6) を格子状に全点スポット溶接した構造の為、強度は抜群。
- 規定内質量で、4段の積み上げまで可能とし、保管用としても最適。
- 役目の終わったメッシュパレットは、簡単に折りたたみ省スペース化を実現。
- KSGめっきを施した商品は、屋外で使用されても電気メッキ仕様の商品に比べ非常に高い耐食性とRoHS指令適合で環境に優しく、お客様のご要望に応える商品です。

## ● 使用上の注意

- ・段積み時、下方のメッシュパレットの扉は開閉しないでください。
- ・段積み時、前後扉を開けた状態で使用しないでください。
- ・段積み時、危険防止の為 ハンドルを外すことは絶対にしないでください。
- ・吊り上げの使用は、しないでください。
- ・質量・段積み許容数を厳守願います。