

Kカート

軽量で音も静か…それでいて高耐食!!

Kカートは、パネル部分の表面処理にKSGめっきを施した、高耐食性の運搬用カートです。

軽量で音も静か。腐食やキズによるサビに強く、長持ちします!

底板は樹脂板、めっき鋼板張り、鋼製メッシュタイプをご用意。ご利用に合わせてお選びいただけます。



規格表

基本仕様:本体(背面・左右パネル・正面バー(1本)セット)

型式	呼称寸法(mm) W×D×H	有効内寸法(mm) W×D×H	底板仕様			最大積載 質量(kg)
			樹脂板 (A)	めっき鋼板張り (B)	鋼製メッシュタイプ (C)	
KC-H806	800×600×1700	725×540×1485	◎	◎	◎	500
KC-M806	800×600×1450	720×540×1235	◎	◎	◎	500
KC-H856	850×650×1700	775×600×1485	◎	◎	◎	500
KC-M856	850×650×1450	775×600×1235	◎	◎	◎	500
KC-H958	950×800×1700	870×760×1470	×	◎	◎	500
KC-M958	950×800×1450	870×760×1220	×	◎	◎	500
KC-H1108	1100×800×1700	1020×760×1470	×	◎	◎	500
KC-M1108	1100×800×1450	1020×760×1220	×	◎	◎	500

※◎印…お選びいただけます。 ×印…取り扱っておりません。

※呼称寸法W950以上の商品については、樹脂板(底板)仕様は取り扱っておりませんのでご了承ください。

※標準キャスターは、ゴム輪150φになります。

※キャスターは、その他ストッパー付、ウレタン製もご用意いたします。

※キャスターの仕様については、多種取付パターンからお選びいただけます。

※塗装仕様も承ります。

特徴

- 折り畳みが簡単で、保管時のスペースも最小限で済みます。
- 商品をお載せたままでの積み下ろしが可能で、積み替え作業の時間の短縮になります。
- 樹脂製の底板を選択することで、軽量で作業時間の短縮につながり、尚且つ作業時・搬送時の騒音も抑えられます。
- 表面処理に「KSGめっき」を施すことにより、丈夫で長持ち!!

●その他オプション

1. 中間柵も必要に応じ、ご用意いたします。木製(ベニヤ板)、鋼製メッシュタイプ、めっき鋼板張りの3種類からお選びいただけます。
2. 前面ゲートも、シングルゲート、ダブルゲートの2種類からお選びいただけます。
3. ゴムベルトも2種類の長さをご用意できます。長さ800mm、1100mmで、どちらも片フックタイプ、両フックタイプからお選びいただけます。
4. 看板も必要に応じ、ご用意いたします。黒板、白板、看板の3種類からお選びいただけます。
(黒板、白板を付ける場合、看板が必要になりますのでご了承ください。)
5. その他にもご要望があればお気軽にご相談下さい。